

ファームウェア更新手順書

VBOX2SXシリーズ(VB2SX)

まず、以下のケーブル等をご用意ください。

必要なもの

- (1)USBケーブル
- (2)Racelogic Upgraderの インストーラー
(このマニュアルと一緒に配布されます。)
- (3)ファームウェアファイル
(このマニュアルと一緒に配布されます。)

最新ファームウェアとRacelogic Upgraderは、以下のWebサイトからもダウンロード可能です。

<http://www.velocitybox.co.uk/index.php/ja/support/39-firmware>

<http://www.velocitybox.co.uk/index.php/ja/support/40-software>

<http://www.vboxmotorsport.co.uk/index.php/us/customer-area/firmware>

手順

(1)このマニュアルと一緒にお客様に渡ししたインストーラーから、PCにRacelogic Upgraderをインストールします。

(2)VBOX2SXの、**◀ボタン（左矢印）**を押しながら、**電源を入れます**。するとVBOX2SXのフロント画面に Upgrader の起動画面が表示されます。


(3) USBケーブルで、VBOX2SXの**USBコネクタ**を**パソコンのUSB接続口**に接続します。

(4) デバイスマネージャーで、UpgraderのCOMポートを調べます。

(デバイスマネージャー起動方法)

Windows7 … キーボードのWindowsボタン + R → ファイル名を指定して実行で
devmgmt.msc と入力する

Windows8 … キーボードのWindows ボタン + X → 画面左下メニューから
デバイスマネージャーを起動する




① COMポートの番号を確認します

② 確認したら、一度パソコンを再起動します

(5)このマニュアルと一緒にお客様に渡した、ファームウェアのファイル (ファイル名の例 xxxx_fw.ruf)をPCへコピーした後、そのRUFファイルをダブルクリックします。この操作で、Racelogic Upgraderが起動します。




(6) (4)で調べたCOMポートを指定したのち、Upgraderのメニューから、Upgradeを押します。



(7) Upgraderがファームウェアの更新を始めます。終了したら、VBOX2SXの電源を入れなおして、再起動してください。


右図はMulti Function Displayのアップグレード画面ですが、内容は同様です。



※以下の手順は、うまくいかない場合に実施してみてください。

管理者権限でUpgraderを実行する

COMポートの指定が上手くできない場合は、以下の手順にならって、管理者権限でRacelogic Upgraderを実行してください。




すべてのプログラムを選択し

Racelogicフォルダを選択

RacelogicUpgraderを右クリック

プロパティをクリック

「互換性」タブをクリックしてください。
「特権レベル」の項目で、「管理者としてこのプログラムを実行する」のチェックボックスにチェック☑を入れ、OKを押してください。



Upgraderを起動して、ファームウェア更新手順を実施してください。